

ČP 580

sestava p.č.	Nákres - pohled z exteriéru	Otevírání	Počet	Rozměr	Popis	Součinitel prostupu tepla $U_{dveře}$ (W/Km2)	Barva	Poznámky
12 P		P	1	otvíravé křídlo 900/2050 stavební otvor 1130/2150	Dveře venkovní, plastové, ze 2/3 prosklené dovnitř otvíravé	$U=1,1$ W/m2K	Palisandr	cylindrická vložka, třibodový zámek vnitřní klika venkovní koule samozavírač s aretací elektrické ovládání zámku

sestava p.č.	Nákres - pohled z exteriéru	Poloha okna ve fasádě	Počet	Rozměr	Popis	Barva	Souč.prost.tepla U_{okna} (W/Km2)	Poznámky
20		Východní Jižní Západní	4 2 8	2000/1400	Okno trojdílné, plastové, otvíravé a sklopné	bílá	1,10	
21		Východní Západní	8 4	700/1400	Okno plastové, otvíravé a sklopné	bílá	1,10	
22		Východní	1	900/1280	Okno dvoudílné, plastové, otvíravé a sklopné	bílá	1,10	
23		Východní (schodiště)	3	1550/1540	Okno dvoudílné, plastové, otvíravé a sklopné	bílá	1,10	
24		Východní (schodiště)	1	1550/740	Okno dvoudílné, plastové, otvíravé a sklopné	bílá	1,10	
25		Východní Jižní Západní	6 4 7	740/500	Okno plastové, otvíravé a sklopné	bílá	1,10	
26		Jižní Jižní	6 6	1420/1560 730/2320	Sestava okno + balkónové okno : Okno dvoudílné, plastové, otvíravé a sklopné Okno balkónové, plastové, otvíravé a sklopné ze 2/3 prosklené	bílá bílá	1,10 1,10	tři sestavy s balkónovým oknem na pravé straně a tři sestavy s balkónovým oknem na levé straně
27		Jižní Sever	1 1	740/500 (půda)	Okno plastové, otvíravé a sklopné	bílá	1,10	
28		Východní Západní	8 8	750/800	Okno plastové, otvíravé a sklopné	bílá	1,10	
Součet			78					

Podrobnější technický popis dveří :

Dveře plastové, ze 2/3 prosklené, spodní část (1/3) plná výplň, dovnitř otvíravé, bezpečnostní sklo, samozavírač s aretací, třibodový bezpečnostní zámek dveří, $U=1,1$ W/Km2, $R_w=35$ dB, cylindrická vložka, ELEKTRICKÉ OVLÁDÁNÍ vchodových dveří (dálkové otevírání), vnitřní klika, venkovní koule, okapnice

Podrobnější technický popis oken :

Okna plastová, pětikomorové profily, stavební hloubka 70 mm, výztuha pozinkovaná profilovaná ocel, středové těsnění, celoobvodové kování s bezpečnostní pojistkou proti nechráněnému vyklopení, zasklení 6-16-4, sklo s pokovenou vrstvou, plněno Argonem, TGI rámeček, $U_{okna}=1,1$ W/m2K, $RW=35$ dB, barva rámu a křidel - venkovní i vnitřní - bílá, větrací systém zaručující výměnu vzduchu, parapetní lišta umožňující osazení vnějšího a vnitřního parapetu.

Venkovní parapet - hliníkový plech barva hnědá, hloubka ostění 200 mm
Vnitřní parapet - plastový, hloubka ostění 220 mm

Před výrobou je nutné otvory přeměřit na místě a upřesnit směr otevírání oken a dveří dle konkrétních podmínek v bytě

ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL	STAVEBNÍ ÚŘAD	 MATURA Lomnice nad Popelkou čp. 77 IČO: 13233564, tel./fax: 481 672106, 777 814800
ing. Matura Zbyněk	ing. Matura Zbyněk	Železný Brod	
INVESTOR :	Bytový podnik města Železného Brodu, Příčná 350, 468 22		
MÍSTO STAVBY :	Železný Brod, nábřeží Obránců míru		
NÁZEV AKCE :	Výměna oken a dveří v objektech čp. 570, čp. 571 a čp. 580		
STAVEBNÍ OBJEKT:	Navrhované úpravy		Autorská práva vyhrazena
NÁZEV VÝKRESU :	Tabulka oken a dveří čp. 580	MĚŘÍTKO : 1:100	Č. VÝKRESU : 01.3

F:\ARCHIVNI\Archiv 11\ŽB bytový podnik\čp. 571 571 a 580\ŽB 570.pln